



Der Maßstab für präzises Messen



Nedo Nivelliere der Z-Serie

Hochwertige Ingenieur-Nivellierinstrumente



NEDO NIVELLIERE Z-SERIE



Nedo Z-Nivelliere sind hochwertige Ingenieur-Nivellierinstrumente, die allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Die besonders lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser, der robuste, luftgedämpfte Kompensator und das strahlwassergeschützte Metallgehäuse, das der Schutzklasse IP X6 entspricht, zeichnen die Nivelliere der Z-Baureihe aus. Optimal für den Einsatz unter härtesten Bedingungen wie Staub und Regen.

Merkmale:

- Automatisches Ingenieur-Nivellier mit 24-, 28- oder 32-facher Vergrößerung
- Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Wasser- und staubgeschützt nach IP X6
- Großer Objektivdurchmesser von 36 mm
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
- Kompensator Arbeitsbereich: $\pm 15'$
- Kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll
- Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer
- Auch als Set lieferbar



Nedo-Nivelliere Z-Baureihe

	Z24	Z28	Z32
Bestell-Nr.	460 756	460 757	460 758
Bestell-Nr. Set	465 245	465 285	465 325
Optik	Aufrecht	Aufrecht	Aufrecht
Vergrößerung	24-fach	28-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	36 mm	36 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m	0,65 m
Multiplikationsfaktor	100	100	100
Kompensator Arbeitsbereich	$\pm 15'$	$\pm 15'$	$\pm 15'$
Einstellgenauigkeit	$\pm 0,5''$	$\pm 0,4''$	$\pm 0,3''$
Kreisteilung	400 gon	400 gon	400 gon
Empfindlichkeit der Libelle	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	$\pm 2,0$ mm	$\pm 1,5$ mm	$\pm 1,0$ mm
Schutzklasse	IP X6	IP X6	IP X6
Gewicht	1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Anschlussgewinde	5/8"	5/8"	5/8"



Z-Nivellier-Set inklusive:

- 5 m Nivellierlatte u. Hülle Nr. 345 122-613
- Aluminium-Stativ Nr. 200 215-613



Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler